



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982 - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 20 tháng 05 năm 2024.

## BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

| SẢN PHẨM                                                                                                                                     | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VND)<br>(bao gồm 10%VAT) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
| <br><b>ĐỒNG HỒ ĐO LỰC<br/>ĐIỆN TỬ CHECKLINE<br/>M5-200</b> | Model: <b>M5-200</b><br><br>Tồn kho: <b>79</b><br><br>-Lb/Oz/Kg/N/kN: 200-0.05/3200-1/100-0.02/<br>1000-0.2/1-0.0002.<br>- Sampling Rate: 7,000 Hz<br>- Accuracy: $\pm 0.1\%$ of Full Scale<br>- Power: AC or rechargeable battery (NiMH).<br>Low battery indicator appears when battery<br>level is low, and gauge powers off<br>automatically when power reaches critical<br>stage.<br>- Battery Life: Backlight on: up to 7 hours of<br>continuous use<br>- Backlight off: up to 24 hours of continuous<br>use<br>- Measurement Units:<br>lbF,ozF,gF,kgF,N,kN,mN (depending on<br>model)<br>- Outputs: USB / RS-232: Fully configurable<br>up to 115,200 baud. Includes Gauge Control<br>Language 2 for full computer control.<br>- Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD suitable<br>for all Mitutoyo SPC-compatible devices.<br>- Analog: $\pm 1V$ DC, $\pm 0.25\%$ of full scale at<br>capacity.<br>- General Purpose: Three open drain<br>outputs, one input.<br>- Set Points: Three open drain lines.<br>- Configurable settings: Digital filters,<br>outputs, automatic output (via<br>USB/RS-232), automatic shutoff, default<br>settings, averaging mode, external trigger,<br>passwords, key tones, audio alarms,<br>backlight, calibration | Cái | 1  | Liên hệ                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safe Overload: 150% of full scale (display shows "OVLD" at 110% and above)</li> <li>- Operating Temperature Range: 40 - 100°F, max. 96% humidity, non-condensating</li> <li>- Weight(gauge only): <ul style="list-style-type: none"> <li>M5-012 - M5-100: 1.0 lb [0.45 kg]</li> <li>M5-200 - M5-500: 1.2 lb [0.54 kg]</li> <li>M5-750 - M5-2000: 1.8 lb [0.82 kg]</li> </ul> </li> <li>- Included Accessories: Carrying case, chisel, cone, V-groove, hook, flat, extension rod, AC adapter, battery, USB cable with driver, MESURgauge DEMO software, NIST-traceable certificate of calibration with data</li> <li>- Hãng: Checkline</li> <li>- Xuất xứ: US</li> </ul> |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
 (Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
 ( GIÁM ĐỐC)