



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982 - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 20 tháng 05 năm 2024.

## BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

| SẢN PHẨM                                                                                                                                    | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VND)<br>(bao gồm 10%VAT) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
| <br><b>ĐỒNG HỒ ĐO LỰC<br/>ĐIỆN TỬ CHECKLINE<br/>M7-05</b> | <p>Model: <b>M7-05</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LbF/ozF/gF/N/mN: 0.5000-0.0001/8.000-0.002/250.00-00.05/2.5000-0.0005/2500.0-0000.5</li><li>- Sampling Rate: 14,000 Hz</li><li>- Accuracy: <math>\pm 0.1\%</math> of Full Scale</li><li>- Power: AC or rechargeable battery. Multi-step low battery indicator is displayed, gauge shuts off automatically when power is too low.</li><li>- Battery Life:<br/>Backlight on: up to 7 hours of continuous use<br/>Backlight off: up to 24 hours of continuous use</li><li>- Measurement Units: lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (depending on model)</li><li>- Outputs:<br/>USB / RS-232: Fully configurable up to 115,200 baud. Includes Gauge Control Language 2 for full computer control.<br/>Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD suitable for all Mitutoyo SPC-compatible devices.<br/>Analog: <math>\pm 1</math> V DC, <math>\pm 0.25\%</math> of full scale at capacity.<br/>General Purpose: Three open drain outputs, one input.<br/>Set Points: Three open drain lines.</li><li>- Configurable settings: Digital filters, outputs, automatic output (via USB/RS-232), automatic shutoff, default settings, averaging mode, external trigger, passwords, key tones, audio alarms,</li></ul> | Cái | 1  | Liên hệ                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | backlight, calibration<br>- Safe Overload: 150% of full scale (display shows "OVLD" at 110% and above)<br>- Load cell deflection: All models 0.010" [0.25mm], except 0.005" [0.13mm] for M7-012<br>- Operating Temperature Range: 40 - 100°F, max. 96% humidity, non-condensating<br>- Weight(gauge only):<br>M7-012 - M7-100: 1.0 lb [0.45 kg]<br>M7-200 - M7-500: 1.2 lb [0.54 kg]<br>- Included Accessories: Carrying case with chisel, cone, V-groove, hook, flat, extension rod, universal voltage AC adapter, battery, quick-start guide, USB cable, resource CD (USB driver, MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software, and user's guide), and NIST-traceable certificate of calibration with data.<br>- Hãng: Checkline<br>- Xuất xứ: US |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
STK: 018 100 354 9161  
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
Số Tk: 033 100 372 0472  
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)