



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982 - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 16 tháng 05 năm 2024.

## BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

| SẢN PHẨM                                                                                                                                   | THÔNG SỐ KỸ THUẬT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VND)<br>(bao gồm 10%VAT) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|
| <br><b>Máy đo độ dày lớp phủ sensor rời VOGEL 480243</b> | <p>Model: <b>480243</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thang đo: 0 – 1250 <math>\mu</math>m</li><li>- Độ chính xác trị đọc: <math>\pm 0.1</math> micromet.</li><li>- Dung sai ở chế độ tiêu chuẩn: 3% giá trị đo hoặc <math>\pm 2.5</math> <math>\mu</math>m.</li><li>- Hiệu chuẩn 2 vị trí bằng miếng chuẩn ZERO kèm miếng chuẩn độ dày.</li><li>- Bán kính cong nhỏ nhất của phôi ứng với cảm biến Ferrous:<ul style="list-style-type: none"><li>- mặt lõm 1.5mm</li><li>- mặt lồi 25mm.</li></ul></li><li>- Độ dày nền tối thiểu 0.5mm.</li><li>- Bán kính cong nhỏ nhất của bề mặt đo với cảm biến Non-Ferrous:<ul style="list-style-type: none"><li>- 3.0 với mặt lõm,</li><li>- 50mm với mặt lồi.</li></ul></li><li>- Độ dày nền tối thiểu 0.3mm.</li><li>- Diện tích điểm đo tối thiểu: 6mm<sup>2</sup></li><li>- Nhiệt độ vận hành: 0 oC đến +50 oC.</li><li>- Độ ẩm môi trường: 20% – 90% RH.</li><li>- Sử dụng pin 2x1.5V AA. Loại phổ thông trên thị trường.</li><li>- Phần mềm kết nối máy vi tính.</li><li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh.</li><li>- Vali đựng máy bằng nhựa.</li><li>- Kích thước máy: 125 x 65 x 28mm</li><li>- Trọng lượng: 81g</li><li>- Nhà sản xuất : VOGEL</li><li>- Xuất xứ : Germany</li></ul> | Cái | 1  | Liên hệ                           |

---

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

STK: 018 100 354 9161

Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu

Số Tk: 033 100 372 0472

Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)