



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Kiểm tra dòng điện xoáy Olympus NORTEC 600	<p>Model: NORTEC 600</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước tổng thể (chiều rộng x chiều cao x chiều sâu): 236 mm x 167 mm x 70 mm- Cân nặng: 1,7 kg, bao gồm cả pin lithium-ion.- Tiêu chuẩn: EN-15548, CE, WEEE, FCC (Hoa Kỳ), IC (Canada), RoHS (Trung Quốc), RCM (Úc và New Zealand).- Nguồn: 100 VAC đến 120 VAC, 200 VAC đến 240 VAC, 50 Hz đến 60 Hz.- Đầu vào và đầu ra: Một cổng ngoại vi USB 2.0, một cổng đầu ra analog VGA tiêu chuẩn, một cổng I / O 15 chân (nam) với 6 đầu ra analog, 3 đầu ra báo động.- Nhiệt độ hoạt động: Cấu 10 ° C đến 50 ° C- Nhiệt độ bảo quản: 0 ° C đến 50 ° C (có pin) và -20 ° C đến 70 ° C (không có pin).- Đánh giá IP: IP66.- Loại pin: Pin sạc lithium-ion đơn hoặc pin kiềm cỡ AA tùy chọn (trong ngăn chứa 8 cell).- Tuổi thọ pin: Lên đến 10 giờ cho hoạt động tiêu chuẩn; 6 giờ đến 8 giờ khi vận hành máy quét quay.- Kích thước hiển thị (W x H, đường chéo): 117,4 mm x 88,7 mm, 146,3 mm- Kiểu hiển thị: Màu VGA đầy đủ (640 x 480 pixel), màn hình LCD xuyên sáng (màn hình tinh thể lỏng).- Chế độ màn hình: Màn hình bình thường hoặc Toàn màn hình, 8 tông màu.- Lưới và công cụ hiển thị: Lựa chọn 5 lưới;	Cái	1	Liên hệ

	<p>dấu thập (chỉ hiển thị dấu vết duy nhất).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưu trữ dữ liệu: 500 dấu vết tối đa 120 giây có tính năng xem trước trên tàu do người dùng lựa chọn. - Ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Hungary, Thụy Điển và Na Uy. - Dải tần số: 10 Hz đến 12 MHz - Thu được: 0 dB đến 100 dB với gia số 0,1 hoặc 1 dB. - Vòng xoay: 0 ° đến 359,9 ° với gia số 0,1 ° hoặc 1 °. - Quét: Biến đổi từ 0,005 s đến 10 s trên mỗi bộ phận (tổng cộng 13,3 bộ phận với lưới FINE). - Bộ lọc: Đường truyền thấp: 10 Hz đến 2000 Hz và dải rộng.High-pass: tắt hoặc 5 Hz đến 1000 Hz, người dùng có thể lựa chọn trong loại bộ lọc liên tục hình 6 6 hoặc hình con số 8. Null liên tục (bộ lọc HP tần số thấp): 0,2 Hz, 0,5 Hz, 1,0 Hz. - Đầu dò: THẤP, TRUNG BÌNH và CAO (2 V, 5 V, 8 V). - Hiển thị xóa, kiên trì: Hiển thị xóa (0,1 s đến 60 giây), kiên trì (0,1 s đến 10 giây) - Tần số: 60 kHz hoặc 480 kHz - Độ dày lớp phủ không dẫn điện: Có thể đo độ dày lớp phủ không dẫn điện từ 0 mm đến 0,648 mm. Độ chính xác 0,025 mm (\pm 0,001 in.) Trong phạm vi 0 mm đến 0,64 mm. - Khả năng tương thích máy quét: Vận hành máy quét Olympus (MiniMite, SpitFire, RA-2000 và PS-5) và các máy quét nhà cung cấp lớn khác, từ 120 RPM đến 3000 RPM. - Tùy chọn MIX: F1 - F2, F1 + F2 và trộn tự động đúng. - Hãng: Olympus - Xuất xứ: Mỹ. - Bảo hành: 12 Tháng. 			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
 STK: 018 100 354 9161
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
 Số Tk: 033 100 372 0472
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 \pm 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO

(GIÁM ĐỐC)