CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ **GIA BẢO**
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED
- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: *0909717982* - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KĨ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm 10%VAT)
 Dòng xoáy mảng pha Olympus OmniScan MX ECA/ECT	Model: **OmniScan MX ECA/ECT** Tồn kho: **0 ( )** - Kích thước (W x H x D): 321 mm x 209 mm x 125 mm (12,6 in. X 8.2 in. X 5.0 in.) - Cân nặng: 4,6 kg (10,1 lb), bao gồm mô-đun và một pin - Hiển thị: Màn hình LCD LCD 21 cm (8.4 in.), 800 pixel x 600 pixel, 16 triệu màu - Nguồn: Pin Li-ion thông minh (tối đa 2) và điện áp DC 15 V đến 18 V (tối thiểu 50 W) - Lưu trữ dữ liệu: Thẻ CompactFlash, hầu hết các thiết bị lưu trữ USB tiêu chuẩn hoặc thông qua Ethernet nhanh, DiskOnChip 32 MB bên trong. - Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 40 ° C; 0 ° C đến 35 ºC với 32: 128 PA (32 ºF đến 104 ºF; 32 ºF đến 95 ºF với 32: 128 PA). - Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: Khác20 ° C đến 70 ° C (HP4 ºF đến 158 ºF) Độ ẩm tương đối 0% đến 95% không điều hòa. Không hút khí; thiết kế giật gân. - Tương thích mô-đun: MXOMNI-M-ECT4: Hỗ trợ kiểm tra dòng xoáy và kiểm tra trái phiếu thông thường (không bao gồm bộ điều hợp) OMNI-M-ECA4-32: Hỗ trợ mảng dòng điện xoáy, dòng điện xoáy thông thường và kiểm tra trái phiếu C-scan (không bao gồm bộ điều hợp) - Kết nối: Đầu dò tuyệt đối BNC (ECT), chân Fischer 19 chân đa kênh (ECT và BT) và đầu nối OmniScan cho đầu dò ECA - Số kênh: 1 đến 4 (ECT); 32 (ECA), có thể	Cái	1	Liên hệ

	mở rộng lên đến 64 với bộ ghép kênh ngoài; 1 (BT) với bộ chuyển đổi - Khả năng tương thích thăm dò: Tuyệt đối, vi sai, cầu, phản xạ (trình điều khiển-đón) cho cả đầu dò ECT và ECA. - Thăm dò nhận dạng: Tự động nhận dạng và thiết lập đầu dò cho đầu dò ECA và BT. - Tần suất hoạt động: 20 Hz đến 6 MHz - Điện áp tối đa: 12 Vp-p thành 10 - Thu được: ECT và ECA: 34 dB đến 74 dB. BT: 28 dB đến 68 dB. Phần mềm điều chỉnh bổ sung tăng từ 0 dB đến 30 dB. - Xoay pha: 0 ° đến 360 ° với gia số 0,1 ° - Tỷ lệ mua lại (đo lường): 1 Hz đến 15 kHz, biến tùy theo cấu hình. - Độ phân giải: A / D16 bit - Lọc: FIR low-pass, FIR high-pass, FIR band-pass, FIR band-stop (tần số cắt có thể điều chỉnh), bộ lọc trung vị (biến từ 2 điểm đến 200 điểm), bộ lọc trung bình (biến từ 2 điểm đến 200 điểm) - Xử lý kênh: Trộn tự động thực sự, chuẩn hóa độ nhạy và hiệu chuẩn bộ mã hóa - Bộ mã hóa: Dựa trên thời gian, quét một dòng hoặc quét raster (2 trục) - Báo động: 3 báo thức, mỗi cấu hình là Pie, Box, Ring / Circle. Đầu ra báo động như Visual, TTL và Sound. - Đầu ra tương tự: Có - chỉ một kênh. - Hãng: Olympus - Xuất xứ: Mỹ. - Bảo hành: 12 Tháng.			

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
(GIÁM ĐỐC)