



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: [Info@giabao.net.vn](mailto:Info@giabao.net.vn)

TP.HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <b>Dòng xoáy mảng pha Olympus OmniScan MX ECA/ECT</b>	<p>Model: <b>OmniScan MX ECA/ECT</b></p> <p>Tồn kho: <b>0 ( )</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước (W x H x D): 321 mm x 209 mm x 125 mm (12,6 in. X 8.2 in. X 5.0 in.)</li><li>- Cân nặng: 4,6 kg (10,1 lb), bao gồm mô-đun và một pin</li><li>- Hiển thị: Màn hình LCD LCD 21 cm (8.4 in.), 800 pixel x 600 pixel, 16 triệu màu</li><li>- Nguồn: Pin Li-ion thông minh (tối đa 2) và điện áp DC 15 V đến 18 V (tối thiểu 50 W)</li><li>- Lưu trữ dữ liệu: Thẻ CompactFlash, hầu hết các thiết bị lưu trữ USB tiêu chuẩn hoặc thông qua Ethernet nhanh, DiskOnChip 32 MB bên trong.</li><li>- Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 40 ° C; 0 ° C đến 35 °C với 32: 128 PA (32 °F đến 104 °F; 32 °F đến 95 °F với 32: 128 PA).</li><li>- Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: Khác 20 ° C đến 70 ° C (HP4 °F đến 158 °F) Độ ẩm tương đối 0% đến 95% không điều hòa. Không hút khí; thiết kế giặt gàn.</li><li>- Tương thích mô-đun: MXOMNI-M-ECT4: Hỗ trợ kiểm tra dòng xoáy và kiểm tra trái phiếu thông thường (không bao gồm bộ điều hợp) OMNI-M-ECA4-32: Hỗ trợ mảng dòng điện xoáy, dòng điện xoáy thông thường và kiểm tra trái phiếu C-scan (không bao gồm bộ điều hợp)</li><li>- Kết nối: Đầu dò tuyệt đối BNC (ECT), chân Fischer 19 chân đa kênh (ECT và BT) và đầu nối OmniScan cho đầu dò ECA</li><li>- Số kênh: 1 đến 4 (ECT); 32 (ECA), có thể</li></ul>	Cái	1	Liên hệ

	<p>mở rộng lên đến 64 với bộ ghép kênh ngoài; 1 (BT) với bộ chuyển đổi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khả năng tương thích thăm dò: Tuyệt đối, vi sai, cầu, phân xạ (trình điều khiển-đón) cho cả đầu dò ECT và ECA.</li> <li>- Thăm dò nhận dạng: Tự động nhận dạng và thiết lập đầu dò cho đầu dò ECA và BT.</li> <li>- Tần suất hoạt động: 20 Hz đến 6 MHz</li> <li>- Điện áp tối đa: 12 Vp-p thành 10</li> <li>- Thu được: ECT và ECA: 34 dB đến 74 dB. BT: 28 dB đến 68 dB. Phần mềm điều chỉnh bổ sung tăng từ 0 dB đến 30 dB.</li> <li>- Xoay pha: 0 ° đến 360 ° với gia số 0,1 °</li> <li>- Tỷ lệ mua lại (đo lường): 1 Hz đến 15 kHz, biến tùy theo cấu hình.</li> <li>- Độ phân giải: A / D16 bit</li> <li>- Lọc: FIR low-pass, FIR high-pass, FIR band-pass, FIR band-stop (tần số cắt có thể điều chỉnh), bộ lọc trung vị (biến từ 2 điểm đến 200 điểm), bộ lọc trung bình (biến từ 2 điểm đến 200 điểm)</li> <li>- Xử lý kênh: Trộn tự động thực sự, chuẩn hóa độ nhạy và hiệu chuẩn bộ mã hóa</li> <li>- Bộ mã hóa: Dựa trên thời gian, quét một dòng hoặc quét raster (2 trục)</li> <li>- Báo động: 3 báo thức, mỗi cấu hình là Pie, Box, Ring / Circle. Đầu ra báo động như Visual, TTL và Sound.</li> <li>- Đầu ra tương tự: Có - chỉ một kênh.</li> <li>- Hãng: Olympus</li> <li>- Xuất xứ: Mỹ.</li> <li>- Bảo hành: 12 Tháng.</li> </ul>			
--	---	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)