



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <p><b>Bộ thiết bị thí nghiệm phản ứng hóa học LR 1000 basic Package</b></p>	<p>Model: <b>LR 1000 basic Package</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dung tích tối đa: 1000 ml</li><li>- Dung tích tối thiểu có thể sử dụng với đầu đồng hóa: 300 ml</li><li>- Dung tích tối thiểu khi không sử dụng đầu đồng hóa: 500 ml</li><li>- Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 120 °C</li><li>- Độ chân không có thể đạt được: 25 mbar</li><li>- Độ nhớt tối đa 100000 mPas</li><li>- Khoảng tốc độ: 10 - 150 rpm</li><li>- Đường kính thanh khuấy hỗ trợ: 16 mm</li><li>- Vật liệu tiếp xúc với bình phản ứng: AISI 316L, 1.4571, thủy tinh borosilicate3.3, PTFE, PEEK, FKM</li><li>- Số đầu chò trên bình phản ứng: 1/NS 29/32, 3/NS 14/23</li><li>- Permissible ON time: 100 %</li><li>- Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 K</li><li>- Moment xoắn danh nghĩa: 3 Nm</li><li>- Công suất nhiệt đầu ra: 1000 W</li><li>- Áp suất nước làm mát cho phép: 1 bar</li><li>- Tốc độ khuấy tối thiểu (có thể điều chỉnh): 10 rpm</li><li>- Nhiệt độ nguồn gia nhiệt tối đa: 180 °C</li><li>- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, giá trị cận trên: 225 °C</li><li>- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, giá trị cận dưới: 47 °C</li><li>- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, dao động nhiệt độ ở cận trên: 20 ±K</li><li>- Mạch an toàn có thể điều chỉnh, dao động nhiệt độ ở cận dưới: 10 ±K</li></ul>	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ làm mát thấp nhất: 3 °C</li> <li>- Độ chính xác điều khiển nhiệt độ: 1 ±K</li> <li>- Độ chính xác điều khiển nhiệt độ với cảm biến: 0.2 ±K</li> <li>- Dao động tốc độ khuấy: 5 ±rpm</li> <li>- Hiển thị tốc độ khuấy: LED 7 đoạn</li> <li>- Điều khiển nhiệt độ: LED</li> <li>- Kết nối với cảm biến nhiệt độ ngoài: PT 100</li> <li>- Bộ đếm giờ: có Hiển thị bộ đếm giờ: LED 7 đoạn</li> <li>- Điều khiển tốc độ khuấy: bước 1 RPM</li> <li>- Kiểu làm mát: dòng chảy Hiển thị nhiệt độ: có</li> <li>- Hiển thị nhiệt độ an toàn: LED</li> <li>- Hiển thị cho vận hành với cảm biến nhiệt độ ngoài: có</li> <li>- Mạch an toàn: có</li> <li>- Giao diện máy đo pH: không Kích thước: 443 x 360 x 295 mm</li> <li>- Trọng lượng: 16 kg Nhiệt độ môi trường cho phép: 5 - 40 °C</li> <li>- Độ ẩm môi trường cho phép: 80 %</li> <li>- Tiêu chuẩn bảo vệ theo DIN EN 60529: IP 21</li> <li>- Giao diện kết nối RS 232: có</li> <li>- Giao diện kết nối USB: có</li> <li>- Điện áp: 230 / 115 V, 50/60 Hz</li> <li>- Công suất đầu vào: 1200 W</li> <li>- Hãng sản xuất : IKA</li> <li>- Xuất xứ : Malaysia/China</li> <li>- Bảo hành :</li> </ul>			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)