CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ **GIA BẢO**
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED
- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: *0909717982* - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KĨ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm 10%VAT)
 Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4281	Model: **DT4281** Tồn kho: **79** - Điện áp DC: 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 0,025% RDG. ± 2 DGT. - Điện áp AC: 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dãy, đặc Tần số: 20 Hz - 100 kHz cơ bản chính xác 45 - 65 Hz: ± 0,2% RDG. ± 25 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3) - Điện áp DC + AC: 6,0000 V để 1000.0 V, 4 dãy, đặc Tần số: 20 Hz - 100 kHz cơ bản chính xác 45 - 65 Hz: ± 0,3% RDG. ± 30 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3) - Điện trở: 60.000 Ω đến 600,0 MΩ, 8 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 0.03% RDG. ± 2 DGT. - DC hiện tại: 600.00 µA đến 600.00 mA, 4 dao động độ chính xác cơ bản: ± 0.05% RDG. ± 5 DGT. - AC hiện tại: 600.00 µA đến 600.00 mA, 4 dãy cơ bản chính xác 45 - 65 Hz: ± 0,6% RDG. ± 5 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3) Tần số đặc điểm: 20 Hz - 20 kHz (600 µA đến 600 phạm vi mA) - AC hiện tại (sử dụng với kẹp vào đầu dò) : 10.00 A đến 1000 A, 7 dãy - Thêm Kẹp vào tính chính xác dò để tính chính xác cơ bản 40 - 65 Hz: ± 0,6% RDG. ± 2 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3) - Đỉnh: DC V đo: Tín hiệu chiều rộng 4 ms trở lên (đơn), 1 ms trở lên (lặp lại) AC V, DC / AC Một đo lường: chiều rộng tín hiệu 1 ms trở lên (đơn), 250	Cái	1	8.000.000 VNĐ

	µsec trở lên (lặp lại) - C (điện dung): 1,000 nF 100,0 MF, 9 phạm vi, độ chính xác cơ bản: ± 1.0% RDG. ± 5 DGT. - Liên tục Kiểm tra : Liên tục ngưỡng: 20/50/100/500 Ω, thời gian đáp ứng: 10 ms hoặc nhiều hơn - Kiểm tra diode: Mở điện áp đầu cuối: 4,5 V hoặc ít hơn, hiện tại kiểm tra 1,2 mA hoặc ít hơn, Ngưỡng điện áp phía trước: 0,15 V 3 V, bảy giai đoạn - Tần số: AC V, DC + AC V, AC Một đo lường, ở độ rộng xung 1 ms hoặc nhiều hơn (tỷ lệ thuế 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz hoặc hơn) để 500.00 kHz, 5 dãy, ± 0,005% RDG. ± 3 DGT. - Chuyển đổi dB: Tiêu chuẩn thiết lập trở kháng (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 giai đoạn hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp AC (dBV) - Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) : K: -40,0 ° C đến 800,0 ° C (-40,0 ° F đến 1472,0 ° F) - Thêm tính chính xác của các tàu thăm dò cặp nhiệt độ chính xác đơn vị chính: ± 0,5% RDG. ± 3 ° C - Các chức năng khác: chức năng lọc (Loại bỏ tiếng ồn hài hòa, chỉ sử dụng tại 600 VAC, 1000 VAC dao), hiển thị giá trị giữ, Auto giữ, Max / Min hiển thị giá trị, lấy mẫu chọn, tương đối hiển thị, bộ nhớ đo (400 dữ liệu), tiết kiệm tự động điện, USB truyền thông (tùy chọn), 4-20 mA% chuyển đổi - Trưng bày: Chính và phụ hiển thị: LCD 5 chữ số, tối đa. 60000 chữ số - Tỷ lệ hiển thị làm mới: 5 lần / s (Điện dung đo: 0.05 đến 2 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, nhiệt độ: 1 lần / s) - Cung cấp năng lượng: LR6 (AA) pin alkaline × 4, sử dụng liên tục: 100 giờ - Kích thước và khối lượng: 93 mm (3,66 in) W × 197 mm (7.76 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 650 g (22.9 oz) (với kiểm tra dẫn chủ sở hữu và pin) - Phụ kiện: Kiểm tra Chì L9207-10 × 1, Sách hướng dẫn × 1, LR6 Alkaline Pin × 4 - Hãng: Hioki - Xuất xứ: Nhật - Bảo hành: 12 Tháng			

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472

Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
(GIÁM ĐỐC)