



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 15 tháng 05 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4255	<p>Model: DT4255</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- DC điện áp: 600,0 mV đến 1000 V 5 phạm vi, độ chính xác cơ bản: $\pm 0,3\%$ RDG. ± 3 DGT.- AC Voltage: 6.000 V đến 1000 V, 4 dây, đặc Tần số: 40 Hz đến 1 kHz cơ bản chính xác 40-500 Hz: $\pm 0,9\%$ RDG. ± 3 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3)- AUTO AC / DCV : OK- Điện trở: 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 phạm vi, độ chính xác cơ bản: $\pm 0,7\%$ RDG. ± 3 DGT.- AC hiện tại (sử dụng với kẹp vào đầu dò) : 10.00 A đến 1000 A, 7 dây, Thêm Kẹp vào tính chính xác để thăm dò chính xác cơ bản 40-1 kHz: $\pm 0,9\%$ RDG. ± 3 DGT. (True RMS, đỉnh yếu tố 3)- Phát hiện điện áp : Hi: AC40 V đến 600 V, Lo: AC80 V đến 600 V- C (điện dung): 1.000 μF đến 10.00 mf, 5 phạm vi, độ chính xác cơ bản: $\pm 1,9\%$ RDG. ± 5 DGT.- Tần số: 99,99 Hz đến 99,99 kHz, 4 dây (giới hạn bởi điện áp phát hiện tối thiểu),- Độ chính xác cơ bản: $\pm 0,1\%$ RDG. ± 1 DGT.- Kiểm tra tính liên tục : Liên tục ngưỡng [ON]: 25 Ω hoặc ít hơn, [OFF]: 245 Ω hoặc nhiều hơn,- Thời gian đáp ứng: 0.5 ms hay hơn- Kiểm tra diode : Mở điện áp đầu cuối: 5,0 V hoặc ít hơn, hiện tại kiểm tra 0,5 mA hoặc	Cái	1	3.800.000 VNĐ

	<p>ít hơn, - Ngưỡng điện áp phía trước: 0.15 V đến 1,5 V - Các chức năng khác : chức năng lọc, hiển thị giá trị giữ, Auto giữ, Max / Min / hiển thị giá trị trung bình, màn hình hiển thị tương đối, Auto-điện tiết kiệm, giao tiếp USB (tùy chọn) - Trưng bày: màn hình chính và phụ: LCD 4 chữ số, tối đa. 6000 chữ số, đồ thị thanh - Tỷ lệ hiển thị làm mới : 5 lần / s (Điện dung đo: 0.05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, tần số: 1-2 lần / s) - Cung cấp năng lượng : LR03 pin alkaline × 4, liên tục sử dụng: 130 giờ (đèn nền OFF) - Kích thước và khối lượng : 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6.85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm pin và bao da) - Phụ kiện: Kiểm tra dẫn L9207-10 × 1, Holster × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, LR03 pin alkaline × 4 - Hãng: Hioki - Xuất xứ: Nhật - Bảo hành: 12 Tháng</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO

(GIÁM ĐỐC)