



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 14 tháng 12 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ) (bao gồm % VAT)
 Ampe Kim Đo Công Suất Hioki CM3286	<p>Model: CM3286</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: HIOKI- Xuất xứ: Nhật Bản- Bảo hành : 12 Tháng- Kiểu đo: 1-phase, 3-phase (Phải cân bằng và dạng sóng không méo mó)- Chức năng đo: điện áp, dòng điện, công suất, góc lệch pha (cosφ), Điện áp/dòng điện đỉnh, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, tần số- Đường kính kẹp: \varnothing 46 mm (1.81 in) <p>Điện áp AC:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Dải đo: 80-600V đơn pha+ Cấp chính xác ở tần số 45 - 66 Hz: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 3dgt(Frequency characteristics: 45 to 1 kHz, True RMS) <p>Dòng điện AC:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Dải đo: 0.060 A to 600.0 A+ Cấp chính xác: $\pm 1.3\%$ rdg. ± 3dgt.(Frequency characteristics: 45 to 1 kHz, True RMS) <p>Đo công suất:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Đơn pha: 0.005kW- 360kWCấp chính xác: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 7dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1)+ Ba pha ba dây: 0.020 kW to 623.5 kWCấp chính xác: $\pm 3.0\%$ rdg. ± 10dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1)+ Ba pha bốn dây: 0.040 kW to 1080 kWCấp chính xác: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 3dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1)	Cái	1	13.200.000 VNĐ

	<p>Các chức năng khác: Đơn pha lead -180.0° to lag 179.9°, Hệ số công suất: -1.000 to 1.000, Tần số: 45.0 Hz to 999.9 Hz, PEAK, phát hiện pha, giá trị trung bình Max/Min, tự động giữ giá trị, electric meter comparison, unbalanced 3-phase power estimate display, etc</p> <p>Maximum rated voltage to earth: 600 V AC (Measurement category IV) 1000 V AC (Measurement category III)</p> <p>- Cấp độ bảo vệ: Grip: IP54 (EN60529), Jaw: IP50 (EN60529)</p> <p>- Tiêu chuẩn: Safety: EN61010, EMC: EN61326</p> <p>- Nguồn cấp: LR03 Alkaline battery x2 sử dụng trong 25 giờ liên tục khi đèn màn hình tắt</p> <p>- Kích thước: 82 mm W x 241 mm H x 37 mm D</p> <p>- Trọng lượng: 450 g (15.9 oz)</p> <p>- Cung cấp kèm theo : Dây đo L9257 x 1, LR03 Pin alkaline x 2, Túi đựng C0203 x 1, Hướng dẫn sử dụng x 1</p>			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO

(GIÁM ĐỐC)