



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 27 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ) (bao gồm % VAT)
 <p><b>Ampe kìm AC đo công suất, sóng hài HIOKI CM3286-01 (600A, Bluetooth)</b></p>	<p>Model: <b>7781</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hãng sản xuất : Hioki</li><li>- Xuất xứ : Nhật bản</li><li>- Bảo hành : 12 tháng</li><li>- Dòng Một pha, ba pha (cân bằng)</li><li>- Đo các chỉ số Điện Áp, cường độ, công suất, tổng điện năng tiêu thụ, điện áp/ mức sóng hài</li><li>- Điện áp dòng AC 80.0 V tới 600.0 V, 1 thang đo, sai số cơ bản : <math>\pm 0.7\%</math> rdg. <math>\pm 3</math>dgt. (Tần số dòng: 45 tới 1 kHz, True RMS)</li><li>- Dòng điện AC 0.060 A tới 600.0 A, 3 thang đo, sai số cơ bản : <math>\pm 1.3\%</math> rdg. <math>\pm 3</math>dgt. (Đặc điểm tần số: 45 tới 1 kHz, True RMS)</li><li>- Công suất [Một pha] 0.005 kW tới 360.0 kW, sai số cơ bản: <math>\pm 2.0\%</math> rdg. <math>\pm 7</math>dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1) [Ba pha cân bằng] 0.020 kW tới 623.5 kW sai số cơ bản: <math>\pm 3.0\%</math> rdg. <math>\pm 10</math>dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1) [Ba pha bốn dây cân bằng] 0.040 kW tới 1080 kW sai số cơ bản: <math>\pm 2.0\%</math> rdg. <math>\pm 3</math>dgt. (50/ 60 Hz, hệ số công suất=1)</li><li>- Cường độ sóng hài Đo sóng hài ở thang thứ 30, tổng biểu thị độ méo hài</li><li>- Chức năng khác [Góc pha *1] lead -180.0° tới lag 179.9°, [hệ số công suất] -1.000 to 1.000 [Tần suất] 45.0 Hz tới 999.9 Hz, PEAK, Phát hiện pha, Hiển thị giá trị Max/ Min value, tự động giữ giá trị đo, so sánh các giá trị đo, công suất ở ước lượng ở dòng 3 pha không cân bằng, TrueRMS</li><li>- Điện Áp Tiếp Đất Lớn Nhất 600 V AC (Quy</li></ul>	Cái	1	13.200.000 VNĐ

<p>chuẩn IV) 1000 V AC (Quy chuẩn III)  - Hệ số đỉnh 6 A/ 60 A thang 3 hoặc nhỏ hơn, 600 A/ 600 V thang 1.6 hoặc nhỏ hơn  - Độ ẩm và nhiệt độ : -25°C tới 65°C; Độ ẩm nhỏ hơn 80%  - Nguồn điện: LR03 Pin alkaline x 2  - Đường kính kẹp: <math>\phi</math> 46 mm (1,81 inch)  - Kích thước và khối lượng 82 mm (3.23 inch) W x 241 mm (9.49in) H x 37 mm (1.46in) D, 450 g (15.9 oz)  - Phụ kiện: Dây nối L9257 x 1, LR03 Pin alkaline x 2, Túi đựng C0203 x 1, Hướng dẫn sử dụng x 1  [Chỉ CM3286-01] Thông báo về thiết bị phát ra sóng vô tuyến x 1</p>			
---	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
STK: 018 100 354 9161  
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
Số Tk: 033 100 372 0472  
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
( GIÁM ĐỐC)