



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 27 tháng 04 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 Máy kiểm tra, phân tích công suất, sóng hài Hioki 3197	<p>Model: 3197</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: Hioki- Xuất xứ: Nhật Bản- Bảo hành: 12 tháng- Kiểu đo: 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4- Dải điện áp: 600.0 V AC- Dải dòng điện: 500.0 mA đến 5.000 kA AC (phụ thuộc kìm đo)- Dải công suất: 300.0 W đến 9.00 MW (phụ thuộc kìm đo)- Cấp chính xác<ul style="list-style-type: none">+ Điện áp: ± 0.3 % rdg. ± 0.2 % f.s.+ Dòng điện: ± 0.3 % rdg. ± 0.2 % f.s + cấp chính xác kìm đo+ Công suất: ± 0.3 % rdg. ± 0.2 % f.s + cấp chính xác kìm đo (tại hệ số công suất bằng 1)- Các thông số đo<ul style="list-style-type: none">+ Dòng điện điện áp RMS+ Điện áp (1/2) RMS: nửa chu kỳ+ Dòng điện (1/2) RMS: nửa chu kỳ+ Tần số+ P, Q, S, hệ số công suất/ Displacement Power Factor/ KWh, KVAh+ Demand (Công suất tác dụng hoặc công suất biểu kiến)+ Phân tích sóng hài tới bậc thứ 50 (Time series recording is not capable)+ Điện áp và dòng điện đỉnh+ Tổng điện áp hài, tỷ lệ méo+ Voltage Unbalance Factor	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> + K Factor (Time series recording is not capable) + Tổng dòng điện hài, tỷ lệ méo (Time series recording is not capable) - Event Detection + Voltage Swells (Rise), Voltage Dips (Drop), Interruptions: RMS value detected using voltage (1/2) measured every half cycle + Dòng khởi động: phát hiện dòng RMS mỗi một nửa chu kỳ + Transient Overvoltage: 50 Vrms or more detection, 10 to 100 kHz + Timer: Detect events at preset intervals + Manual: Detect events when keys are pressed - Number of Recordable Events: 50 event waveforms, 20 event voltage fluctuation graphs, 1 inrush current graph, 1000 event counts - Giao tiếp USB 2.0 (kết nối máy tính) - Màn hình: 4.7-inch color STN LCD - Nguồn: AC ADAPTER 9418-15 (100 - 240V, 50/60Hz), BATTERY PACK 9459, Continuous use 6 hours (LCD Back-light auto-OFF 5min.), 23VA max. - Kích thước, mass: 128 mm (5.04 in) W x 246 mm (9.69 in) H x 63 mm (2.48 in) D, 1.2 kg (42.3 oz) (with Battery pack) - Phụ kiện kèm theo: dây đo điện áp L9438-55 x1 (4 dây mà đen), AC ADAPTER 9418-15 x1, pin 9459 x1, cáp USB x1, Input Terminal Labels x1, Input Cord Labels x1, CD-R phần mềm x1, dây đeo x1, hộp đựng x1, - Lựa chọn mua thêm kìm đo: Kìm đo 5A 9694x3 Kìm đo 100A 9660x3 Kìm đo 500A 9661x3 Kìm đo 5000A CT9667x3 Kìm đo 1000A 9669x3 			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO

(GIÁM ĐỐC)