



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.

- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.


- Mobile: **0909717982**

- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm 10%VAT)
 <p>Máy đo công suất HIOKI PW3360-21 (có đo sóng hài, chưa bao gồm kim đo)</p>	<p>Model: PW3360-21</p> <p>Tồn kho: 79</p> <ul style="list-style-type: none">- Hãng sản xuất: Hioki Nhật- Xuất xứ: Nhật- Bảo hành: 12 tháng- Kiểu đo: 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây. 3 kênh đo dòng, 50/60 Hz- Các thông số đo:<ul style="list-style-type: none">+ Điện áp/ dòng điện hiệu dụng (RMS)Voltage/current RMS,+ Giá trị sóng dòng điện điện áp,+ Góc pha sóng dòng điện/ điện áp voltage /current fundamental wave phase angle,+ Tần số frequency,+ Đỉnh dạng sóng dòng điện/ điện áp (giá trị tuyệt đối) voltage/current waveform peak (absolute value),+ Công suất hữu công, công suất vô công, biểu kiến, công suất tiêu thụ+ Hệ số công suất,+ Đánh giá nhu cầu năng lượng . . .+ Xung đầu vào+ PW 3360-21: Thêm chức năng kiểm tra Sóng hài- Dải đo điện áp: 600 V AC- Dải đo dòng điện: (chọn mua thêm kim đo dòng)<ul style="list-style-type: none">+ 500.00 mA tới 5.0000 kA AC (tùy thuộc vào loại kẹp dòng),+ 50.000 mA tới 5.0000 A AC (chỉ với kẹp dòng dò)- Dải đo công suất: 300.00 W tới 9.0000 MW	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> - Sai số cơ bản + Điện áp AC: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s + Dòng điện AC: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s. + sai số của kẹp dòng + Công suất hữu công: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 0.1\%$ f.s. + sai số của kẹp dòng (với hệ số công suất = 1) - Sai số của kẹp dòng: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 0.01\%$ f.s. - Bộ nhớ: Thẻ nhớ SD, bộ nhớ trong (khoảng 320 KB) - Chu kỳ ghi: Từ 1 tới 30 giây, từ 1 phút tới 60 phút, 14 lựa chọn - Giao diện: LAN, USB - Nguồn cấp: AC ADAPTER Z1006: (12 V, 1.25 A), điện áp vào từ 100 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz, BATTERY PACK 9459: (Ni-MH DC7.2 V 2700 mAh) - Kích thước & trọng lượng: 180 mm W x 100 mm H x 48 mm D, 550 g không bao gồm PW9002 - Phụ kiện: Dây đo điện áp L9438-53 x1 set, AC ADAPTER Z1006 x1, Cáp USB x1, sách hướng dẫn x1, hướng dẫn đo x1, 			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
 STK: 018 100 354 9161
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
 Số Tk: 033 100 372 0472
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
 (Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
 (GIÁM ĐỐC)