



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO


GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: **0909717982** - Email: [Info@giabao.net.vn](mailto:Info@giabao.net.vn)

TP.HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <b>Thiết Bị Đo Cao Áp Kiểm Tra An Toàn Điện Hioki ST5540</b>	<p>Model: <b>ST5540</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hãng sản xuất: Hioki</li><li>- Xuất xứ: Nhật Bản</li><li>- Cách thức đo: Đo điện áp rơi trên trở kháng mô phỏng, tính toán và hiển thị giá trị đo( True RMS), đo giá trị hiện tại so với đất</li><li>- Kiểu đo: Đo dòng rò, đo điện áp, đo dòng an toàn trên dây dẫn</li><li>- Tiêu chuẩn phù hợp:<ul style="list-style-type: none"><li>+ IEC 60601-1 (1988) + A2:1995</li><li>+ IEC 60950-1 (2005)</li><li>+ IEC 60335-1 (2001) + A1:2004 + A2:2006</li><li>+ IEC 60065 (2001) + A1:2005</li><li>+ UL-2231-1 (2002), UL-2231-2 (2002)</li><li>+ IEC 61010-1 (2001)</li></ul></li><li>- Đo điện áp rò:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Điện áp rò xuống đất</li><li>+ 3 Loại dòng tiếp xúc</li><li>+ 7 loại dòng dò khi thiết bị bị hỏng</li><li>+ Đo dòng trên thiết bị hư hỏng</li><li>+ 4 loại dòng rò tất cả thiết bị hư hỏng, đo dòng tự do</li><li>+ 3 loại dòng rò trên vỏ</li></ul></li><li>- Đo dòng: DC, AC (true rms, 0.1 Hz~1 MHz), AC+DC (true rms, 0.1 Hz~ MHz), AC(15 Hz~1 MHz)</li><li>- Thang đo: DC / AC / AC+DC mode:50 <math>\mu</math>A/500 <math>\mu</math>A/5 mA/50 mA Kiểu điện áp đỉnh AC:500 <math>\mu</math>A/1 mA/10 mA/75 mA</li></ul>	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đo DC: <math>\pm 2.0\%</math> rdg. <math>\pm 6</math> dgt. (typ.)</li> <li>+ Đo AC / AC+DC: <math>\pm 2.0\%</math> rdg. <math>\pm 6</math> dgt. (15 Hz to 100 kHz, typ.)</li> <li>+ Đo điện áp đỉnh AC: <math>\pm 2.0\%</math> rdg. <math>\pm 6</math> dgt. (15 Hz to 10 kHz, typ.)</li> </ul> </li> <li>- Giao tiếp: I/O bên ngoài, Rolay, USB 1.1, RS-232C</li> <li>- Chức năng: Tự động kiểm tra, đồng hồ, sao lưu dữ liệu, lưu dữ liệu của 100 thiết bị, xuất máy in</li> <li>- Nguồn: 100/120/220/240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA</li> <li>- Nguồn cung cấp từ thiết bị khác: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 20 A</li> <li>- Kích thước, khối lượng: 320x110x253mm, 4.5 kg</li> <li>- Thiết bị đi kèm: TEST LEAD L2200 (for ST5540, Red x2, Black x1) x1 set, ENCLOSURE PROBE 9195 x1, Dây nguồn x1, Cầu chì x1, Hướng dẫn sử dụng x1, CD-ROM x1</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
STK: 018 100 354 9161  
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
Số Tk: 033 100 372 0472  
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8  $\pm$  7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**

(Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**

( GIÁM ĐỐC)