



CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 17 tháng 12 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU K-1052	Model: K-1052 Tồn kho: 79 -Detection mode: MEAN/RMS (switch) -DC V: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Input impedance: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0.09%rdg±2dgt (Basic accuracy) -AC V [RMS]: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Input impedance: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (Basic accuracy) -AC V [MEAN]: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Input impedance: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (Basic accuracy) -DC A: 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (Basic accuracy) -AC A [RMS]: 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (Basic accuracy) -Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.0	Cái	1	8.062.000 VNĐ

	0MΩ ±0.4%rdg±1dgt (Basic accuracy) -Continuity buzzer: 600.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 50±30Ω) -Diode test: 2.000V ±1%rdg±2dgt Open circuit voltage: <3.5V (Approx. 0.5mA Measuring Current) -Capacitance: 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF ±2%rdg±5dgt (Basic accuracy) -Frequency: 10.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy) -Temperature: -50 - 600°C ±2%rdg±2°C (with the use of K-type Temperature probe) -Other functions: Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX) *, Minimum value (MIN) *, Average value (AVG) *, Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Save to Memory *, LCD backlight -Applicable standards: IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) -Power source: R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) -Dimensions: 192(L)×90(W)×49(D) mm -Weight: Approx. 560g (including batteries) -Included Accessories: 7220A (Test leads), R6×4, Instruction manual, 8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included) 8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included)			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

-
- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
 - Nơi giao: Quận 8 $\pm$ 7Km.
 - Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật (motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
(GIÁM ĐỐC)