



## CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO

GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.
- Mobile: 0909717982
- Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 22 tháng 04 năm 2026.

# BẢNG BÁO GIÁ

Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND) (bao gồm % VAT)
 <b>Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện đa năng Fluke 1652C</b>	<p>Model: <b>Fluke 1652C</b></p> <p>Tồn kho: <b>79</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hãng sản xuất: Fluke</li><li>- Bảo hành: 12 tháng</li><li>- Đo điện áp AC: 500 V/ <math>\pm</math> (0,8% + 3 digit)</li><li>Kiểm tra tính thông mạch: 20 <math>\Omega</math>, 200 <math>\Omega</math>, 2000 <math>\Omega</math>/<math>\pm</math> (1,5%+3 digit)</li><li>Đo điện trở cách điện:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Điện áp kiểm tra: 250 V, 500V, 1000V</li><li>+ Dòng điện kiểm tra: 1 mA ở 250 k<math>\Omega</math>, 1 mA ở 500 k<math>\Omega</math>, 1 mA ở 1 M<math>\Omega</math></li><li>+ Độ chính xác: <math>\pm</math> (1,5%+ 3 digit)</li><li>+Giải phóng tích điện tự động: Hằng số thời gian giải phóng tích điện (discharge), 0,5 giây cho C = 1 <math>\mu</math>F hoặc nhỏ hơn</li><li>+ Phát hiện mạch có điện: Hạn chế kiểm tra nếu điện áp đầu vào &gt; 30 V trước khi bắt đầu kiểm tra</li><li>+ Tải điện dung tối đa: Có thể hoạt động với tải 5 <math>\mu</math>F</li></ul></li><li>- Đo trở kháng vòng lặp - giữa dây pha và dây nối đất<ul style="list-style-type: none"><li>+ Dải đo: 100 - 500 VAC (50/60 Hz)</li><li>+ Kết nối đầu vào: Tùy chọn phím mềm</li><li>+ Trở kháng vòng lặp: Dây pha đến dây đất</li><li>+ Trở kháng dây dẫn: Pha - trung tính</li><li>+ Giới hạn đối với các lần kiểm tra liên tục: Tự động ngừng vì nhiệt sau 50 lần kiểm tra liên tục ở chu kỳ đo 10 giây một lần</li><li>+ Dòng điện kiểm tra tối đa ở 400 V: 20 A dạng hình sin trong 10 ms</li><li>+ Dòng điện kiểm tra tối đa ở 230 V: 12 A dạng hình sin trong 10 ms</li></ul></li></ul>	Cái	1	Liên hệ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra RCD: loại G, S, A, AC</li> <li>- Kiểm tra PFC, PSC</li> <li>+ Dải đo: 0 - 25 kA</li> <li>+ Độ chính xác: Được xác định bằng độ chính xác của phép đo điện trở vòng lặp và điện áp đường dây.</li> <li>- Kiểm tra thời gian ngắt: có</li> <li>- Dòng ngắt:</li> <li>+ Dải dòng điện: 50% - 110% dòng điện định mức của RCD</li> <li>+ Kích thước bước: 10% của IΔN</li> <li>Chỉ báo thứ tự pha: có</li> <li>Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 10 x 25 x 12,5 cm</li> <li>Khối lượng: 1,3 kg</li> </ul>			
--	--	--	--	--

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

**Tài Khoản Công Ty**

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO  
 STK: 018 100 354 9161  
 Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

**Tài Khoản Cá Nhân**

Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu  
 Số Tk: 033 100 372 0472  
 Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.

- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.

- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ, mài mòn...

**XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG**  
 (Ký tên & Đóng dấu)

**CÔNG TY GIA BẢO**  
 ( GIÁM ĐỐC)